

FLATBED

SOLUZIONI PER UNA STAMPA
più che avanzata



I NOSTRI SERVIZI

- Copertura nazionale: Offriamo assistenza e supporto in tutta Italia, garantendo ai nostri clienti una presenza costante ovunque ne abbiano bisogno.
- Eccellenza nel servizio: Il nostro team altamente qualificato fornisce servizi di alta qualità, garantendo soluzioni efficaci e tempestive per le esigenze dei clienti.
- Flessibilità e personalizzazione: Adattiamo i nostri servizi alle specifiche necessità di ciascun cliente, garantendo un approccio personalizzato e orientato alla soddisfazione del cliente.

Perchè scegliere NOI

- ✓ Innovazione costante: Siamo all'avanguardia nel settore, aggiornando costantemente le nostre soluzioni per garantire la migliore tecnologia e prassi operative.
- ✓ Affidabilità dimostrata: Con un track record di successo, siamo una scelta affidabile per le vostre esigenze, garantendo risultati consistenti e di alta qualità.
- ✓ Impegno verso l'eccellenza: Siamo determinati a superare le vostre aspettative, offrendo un servizio di qualità superiore e un supporto clienti senza pari.

SGE1115 FlatBED



Sistema di lampade	UV	2/3 lampade regolabili ind.
	IR	2 lampade regolabili ind.
Tipo di raffreddamento	UV	Raffreddamento a liquido (UV)
Regolazione altezza		Manuale / Automatico
Altezza max. materiale		10cm
Testina di stampa		3 pz - i3200
Risoluzioni di stampa		720*600/720*1200/720*2400
Protezione della testina		Rilevamento automatico
Precisione Sovrastampa		Sovrapposizione < 0.1mm
Dimensione di stampa Max.		110*150 cm
Inchiostri	UV	CMYK+W+V
	Eco-Solvent / Base Acqua	CMYK+W
	Sublimatici	CMYK
Dimensione stampante		262*225*170 cm
Peso		750KG
Alimentazione		220v 50-60hz
Potenza di lavoro		da 2500W
Interfaccia		USB 2.0 / USB 3.0 / ETH-1GB
Rip. Software		Dev Studio RIP
Sistema Operativo		Windows 10/11
Ambiente di lavoro		20-27°C - Umidità 45%-75%

SGE2030 FlatBED



Sistema di lampade	UV	2/3 lampade regolabili ind.
	IR	2 lampade regolabili ind.
Tipo di raffreddamento	UV	Raffreddamento a liquido (UV)
Regolazione altezza		Manuale / Automatico
Altezza max. materiale		14cm
Testina di stampa		3 pz - i3200
Risoluzioni di stampa		720*600/720*1200/720*2400
Protezione della testina		Rilevamento automatico
Precisione Sovrastampa		Sovrapposizione < 0.1mm
Dimensione di stampa Max.		200*300 cm
Inchiostri	UV	CMYK+W+V
	Eco-Solvent / Base Acqua	CMYK+W
	Sublimatici	CMYK
Dimensione stampante		395*226*190 cm
Peso		1800KG
Alimentazione		220v 50-60hz
Potenza di lavoro		da 3500W
Interfaccia		USB 2.0 / USB 3.0 / ETH-1GB
Rip. Software		Dev Studio RIP
Sistema Operativo		Windows 10/11
Ambiente di lavoro		20-27°C - Umidità 45%-75%

SGE1513 FlatBED



Sistema di lampade	UV	2/3 lampade regolabili ind.
	IR	2 lampade regolabili ind.
Tipo di raffreddamento	UV	Raffreddamento a liquido (UV)
Regolazione altezza		Manuale / Automatico
Altezza max. materiale		14cm
Testina di stampa		3 pz - i3200
Risoluzioni di stampa		720*600/720*1200/720*2400
Protezione della testina		Rilevamento automatico
Precisione Sovrastampa		Sovrapposizione < 0.1mm
Dimensione di stampa Max.		150*130 cm
Inchiostri	UV	CMYK+W+V
	Eco-Solvent / Base Acqua	CMYK+W
	Sublimatici	CMYK
Dimensione stampante		312*210*150 cm
Peso		1000KG
Alimentazione		220v 50-60hz
Potenza di lavoro		da 2500W
Interfaccia		USB 2.0 / USB 3.0 / ETH-1GB
Rip. Software		Dev Studio RIP
Sistema Operativo		Windows 10/11
Ambiente di lavoro		20-27°C - Umidità 45%-75%



SGE3220 FlatBED



Sistema di lampade	UV	2/3 lampade regolabili ind.
	IR	2 lampade regolabili ind.
Tipo di raffreddamento	UV	Raffreddamento a liquido (UV)
Regolazione altezza		Manuale / Automatico
Altezza max. materiale		14cm
Testina di stampa		3 pz - i3200
Risoluzioni di stampa		720*600/720*1200/720*2400
Protezione della testina		Rilevamento automatico
Precisione Sovrastampa		Sovrapposizione < 0.1mm
Dimensione di stampa Max.		320*200 cm
Inchiostri	UV	CMYK+W+V
	Eco-Solvent / Base Acqua	CMYK+W
	Sublimatici	CMYK
Dimensione stampante		475*285*150 cm
Peso		2000KG
Alimentazione		220v 50-60hz
Potenza di lavoro		da 3500W
Interfaccia		USB 2.0 / USB 3.0 / ETH-1GB
Rip. Software		Dev Studio RIP
Sistema Operativo		Windows 10/11
Ambiente di lavoro		20-27°C - Umidità 45%-75%

SGE2513 FlatBED



Sistema di lampade	UV	2/3 lampade regolabili ind.
	IR	2 lampade regolabili ind.
Tipo di raffreddamento	UV	Raffreddamento a liquido (UV)
Regolazione altezza		Manuale / Automatico
Altezza max. materiale		14cm
Testina di stampa		3 pz - i3200
Risoluzioni di stampa		720*600/720*1200/720*2400
Protezione della testina		Rilevamento automatico
Precisione Sovrastampa		Sovrapposizione < 0.1mm
Dimensione di stampa Max.		250*130 cm
Inchiostri	UV	CMYK+W+V
	Eco-Solvent / Base Acqua	CMYK+W
	Sublimatici	CMYK
Dimensione stampante		412*216*150 cm
Peso		1250KG
Alimentazione		220v 50-60hz
Potenza di lavoro		da 3500W
Interfaccia		USB 2.0 / USB 3.0 / ETH-1GB
Rip. Software		Dev Studio RIP
Sistema Operativo		Windows 10/11
Ambiente di lavoro		20-27°C - Umidità 45%-75%

Possibilità di ulteriori configurazioni e formati utilizzando **TESTE RICOH GEN5 e GEN6**